

Bouteille fibre de verre

Bouteille industrielle top & bottom





ECHANGE D'IONS

BOUEILLE FIBRE DE VERRE

BOUEILLE INDUSTRIELLE TOP & BOTTOM

- 🔹 Bouteille avec liner PE Haute densité renforcé fibre de verre.
- 🔹 Garantie 5 ans.
- 🔹 Conformité avec la Directive Européenne 97/23/EC concernant les équipements sous pression (PED).
- 🔹 Certification ACS, NSF (KTW et W270 en cours).



APPLICATIONS

Utilisation pour système de traitement de l'eau potable et industrielle.

Bouteille industrielle top & bottom

DIMENSIONS

Référence	Type	Diamètre extérieur (en mm)	A Hauteur (en mm)	Volume (en litres)	Top Bottom Raccordement
PT-TB4-1665	16" x 65"	413	1861	188.6	4"
PT-TB4-1865	18" x 65"	495	2027	257.0	4"
PT-TB4-2162	21" x 62"	559	2064	330.0	4"
PT-TB4-2472	24" x 72"	618	2168	494.0	4"
PT-TB4-3072	30" x 72"	780	2140	728.0	4"
PT-TB4-3672	36" x 72"	930	2150	1020.0	4"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE SERVICE

- Pression de service max : 10.5 bar
- Température de service max : 50°C
- Tenue au vide : 140mm Hg
- Connexions supérieures taraudées 4"
- Test de stress 250 000 cycles de 0 à 10.5 bar
- Pression de rupture : 4 fois la pressions de service
- Couleur bleu
- Garantie 5 ans



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

5 Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

12 Rue du Plateau - Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com