

Flexibles Inox tressés



ACCESSOIRES DE MONTAGE


FLEXIBLES

Flexibles en inox $\frac{3}{4}$ " à 2"
avec diamètres intérieurs 20 mm à 50 mm.


Longueur 500, 800 ou 1000 mm.



Flexible Femelle / Femelle en $\frac{3}{4}$ " et 1"



Flexible Femelle / Femelle en 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " et 2"



Flexible Male / Femelle en 1 $\frac{1}{2}$ " et 2"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Longueur mm	Pression bar
FF 202005	Flexible $\frac{3}{4}$ " FF - Diam. Intérieur 20 mm	500	16
FF 202008	Flexible $\frac{3}{4}$ " FF - Diam. Intérieur 20 mm	800	16
FF 202010	Flexible $\frac{3}{4}$ " FF - Diam. Intérieur 20 mm	1000	16
FF 262405	Flexible 1" FF - Diam. Intérieur 24 mm	500	16
FF 262408	Flexible 1" FF - Diam. Intérieur 24 mm	800	16
FF 262410	Flexible 1" FF - Diam. Intérieur 24 mm	1000	16
FF 333205	Flexible 1 $\frac{1}{4}$ " FF - Diam. Intérieur 32 mm	500	6
FF 333208	Flexible 1 $\frac{1}{4}$ " FF - Diam. Intérieur 32 mm	800	6
FF 323210	Flexible 1 $\frac{1}{4}$ " FF - Diam. Intérieur 32 mm	1000	6
FF 404005	Flexible 1 $\frac{1}{2}$ " FF - Diam. Intérieur 40 mm	500	6
FF 404008	Flexible 1 $\frac{1}{2}$ " FF - Diam. Intérieur 40 mm	800	6
FF 404010	Flexible 1 $\frac{1}{2}$ " FF - Diam. Intérieur 40 mm	1000	6
MF 404005	Flexible 1 $\frac{1}{2}$ " MF - Diam. Intérieur 40 mm	500	6
MF 404008	Flexible 1 $\frac{1}{2}$ " MF - Diam. Intérieur 40 mm	800	6
MF 404010	Flexible 1 $\frac{1}{2}$ " MF - Diam. Intérieur 40 mm	1000	6
FF 505005	Flexible 2" FF - Diam. Intérieur 50 mm	500	6
FF 505008	Flexible 2" FF - Diam. Intérieur 50 mm	800	6
FF 505010	Flexible 2" FF - Diam. Intérieur 50 mm	1000	6
MF 505005	Flexible 2" MF - Diam. Intérieur 50 mm	500	6
MF 505008	Flexible 2" MF - Diam. Intérieur 50 mm	800	6
MF 505010	Flexible 2" MF - Diam. Intérieur 50 mm	1000	6