

Vannes manuelles 3 voies

Pour bouteilles 2,5" top



ECHANGE D'IONS

BOUTEILLES COMPOSITES

VANNES MANUELLES 3 VOIES

- Vannes manuelles 3 voies 1" (entrée/sortie/égout).
- A utiliser avec bouteilles ouverture 2 1/2" - 8 NPSM.
- Pression service max 6 bar.
- Température service max 20°C.
- Température maximum 50°C.
- Débit maximum (vanne seule) 5.0 m³/h
- Permet de sélectionner 3 positions : service, détassage et rinçage



○ Vanne manuelle 3 voies pour bouteilles à filetage 2,5"

Entrée/sortie R 1".

Égout R 1".

Diamètre tube central 32 mm.

Débit max. suggéré 5,0 m³/h

Référence : F56F1-ASSEMB

LIVRÉ AVEC



○ Crépine supérieure Twist lock 32 mm

Tube plongeur PVC 32mm



○ Crépine basse high flow 32 mm

Note technique :

La vanne 3 voies ne doit en aucun cas être manoeuvrée sous pressions.

Assurez vous que sa pompe d'alimentation soit bien arrêtée et que le système soit dépressurisé avant de tout changement d'état.



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel +33 (0)2 96 40 02 50

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79

Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com